


LED照明商品一覧① (水銀灯照明タイプ) ●屋内吊下照明用



〈製品説明〉

- ・本体シリンダー部の長さ調整ができ、既存灯具に最適な長さで取り付け可能。※特許出願中
- ・放熱板のナノクールコーティングを行い、従来品に比べ7℃の放熱を促進。
- ・工場、倉庫、体育館等の既存水銀灯照明LED化に対応した製品です。
- ・消費電力は従来品水銀灯約1/4以上の省エネ化を実現。

**ワイドな照射面がグレアを感じさせません。
他社のLEDでは考えられない明るさを実感できます！**

No.	製品画像	製品名/製品仕様				照度 (Lux)-90°	
1		SGT-280 CE FC e UL US				2m	1089Lx
		消費電力(W)	60W	寸法(mm)	φ 285×240~340mm	3m	484Lx
		全光束(l m)	約7920 lm	重量(kg)	約1.3kg	4m	272Lx
		従来品相当(can replace W)	HF250W	使用温度(℃)	-15℃~+45℃	5m	174Lx
		演色性(R a)	R a 75以上	設計寿命	40000時間	6m	120Lx
		色温度(K)	2000K~5000K	LEDレンズ角度	15° 30° 60° 90° 120°	7m	105Lx
				口金規格	E39	8m	81Lx
2		SGT-300 PS CE FC e UL US				4m	324Lx
		消費電力(W)	70W	寸法(mm)	φ 305×240~340mm	5m	207Lx
		全光束(l m)	約8700 lm	重量(kg)	約1.45kg	6m	143Lx
		従来品相当(can replace W)	HF400W	使用温度(℃)	-15℃~+45℃	7m	125Lx
		演色性(R a)	R a 75以上	設計寿命	40000時間	8m	96Lx
		色温度(K)	2000K~5000K	LEDレンズ角度	15° 30° 60° 90° 120°	9m	77Lx
				口金規格	E39	10m	64Lx
3		SGT-360 PS CE FC e UL US				4m	409Lx
		消費電力(W)	90W	寸法(mm)	φ 360×240~340mm	5m	262Lx
		全光束(l m)	約11500 lm	重量(kg)	約1.85kg	6m	188Lx
		従来品相当(can replace W)	MF400W	使用温度(℃)	-15℃~+45℃	7m	163Lx
		演色性(R a)	R a 75以上	設計寿命	40000時間	8m	127Lx
		色温度(K)	2000K~5000K	LEDレンズ角度	15° 30° 60° 90° 120°	9m	102Lx
				口金規格	E39	10m	84Lx
4		SGT-450 PS CE FC e UL US				4m	514Lx
		消費電力(W)	125W	寸法(mm)	φ 455×280~400mm	5m	329Lx
		全光束(l m)	約16500 lm	重量(kg)	約2.7kg	6m	243Lx
		従来品相当(can replace W)	HF700W	使用温度(℃)	-15℃~+45℃	7m	226Lx
		演色性(R a)	R a 75以上	設計寿命	40000時間	8m	178Lx
		色温度(K)	2000K~5000K	LEDレンズ角度	15° 30° 60° 90° 120°	9m	143Lx
				口金規格	E39	10m	117Lx



カバー付き・カバー付きアングルタイプも登場。

※仕様は予告なく変更する場合があります。