

LED照明商品一覧⑩ (スポット・パーライト他)



No.	SBP-FLOC-4W		製品仕様	
1		調光/非調光 FC CE ENEC	全光束	300-350lm
			色温度	2700K 6000K
			寸法・重量	φ37×105mm 41g
			定格電圧	AC100V
			照射角度	300°
	消費電力	4W	演色性	Ra 80
口金	E17	設計寿命	40000h	

No.	SBP-PAR30-10W		製品仕様	
8		調光/非調光 FC CE ENEC	全光束	820-870lm
			色温度	2700K 6000K
			寸法・重量	φ95×113mm 210g
			定格電圧	非調光AC85-265V・調光AC100V
			照射角度	60°
	消費電力	10W	演色性	Ra 80
口金	E26	設計寿命	40000h	

No.	SBP-DLSC-5W		製品仕様	
2		調光/非調光 FC CE ENEC	全光束	390-460lm
			色温度	2700K 6000K
			寸法・重量	φ37×118mm 41g
			定格電圧	AC100V
			照射角度	300°
	消費電力	5W	演色性	Ra 80
口金	E17	設計寿命	40000h	

No.	SBP-PAR38-16W		製品仕様	
9		調光/非調光 FC CE ENEC	全光束	1080-1250lm
			色温度	2700K 6000K
			寸法・重量	φ120×129mm 240g
			定格電圧	非調光AC85-265V・調光AC100V
			照射角度	60°
	消費電力	16W	演色性	Ra 80
口金	E26	設計寿命	40000h	

No.	SBP-FLO-5W		製品仕様	
3		調光/非調光 FC CE ENEC	全光束	320-370lm
			色温度	2700K 6000K
			寸法・重量	φ53×97mm 72g
			定格電圧	AC100V
			照射角度	300°
	消費電力	5W	演色性	Ra 80
口金	E26	設計寿命	40000h	

No.	SBP-BAL-10W		製品仕様	
10		調光/非調光 FC CE ENEC	全光束	780-850lm
			色温度	2700K 6000K
			寸法・重量	φ96×129mm 180g
			定格電圧	非調光AC85-265V・調光AC100V
			照射角度	300°
	消費電力	10W	演色性	Ra 80
口金	E26	設計寿命	40000h	

No.	SBP-R50-4W		製品仕様	
4		調光/非調光 FC CE ENEC	全光束	320-350lm
			色温度	2700K 6000K
			寸法・重量	φ50×79mm 38g
			定格電圧	AC100V
			照射角度	120°
	消費電力	4W	演色性	Ra 80
口金	E17	設計寿命	40000h	

No.	SBP-PAR38-25W		製品仕様	
11		調光/非調光 FC CE ENEC	全光束	2250-2400lm
			色温度	2700K 6000K
			寸法・重量	φ120×157mm 556g
			定格電圧	非調光AC85-265V・調光AC100V
			照射角度	115°
	消費電力	25W	演色性	Ra 80
口金	E26	設計寿命	40000h	

No.	SBP-R80-9W		製品仕様	
5		調光/非調光 FC CE ENEC	全光束	760-850lm
			色温度	2700K 6000K
			寸法・重量	φ78×130mm 72g
			定格電圧	非調光AC85-265V・調光AC100V
			照射角度	120°
	消費電力	9W	演色性	Ra 80
口金	E26	設計寿命	40000h	

No.	SBP-PAR52-45W		製品仕様	
12		調光/非調光 FC CE ENEC	全光束	4200-4350lm
			色温度	2700K 6000K
			寸法・重量	φ165×224mm 1200g
			定格電圧	非調光AC85-265V・調光AC100V
			照射角度	115°
	消費電力	45W	演色性	Ra 80
口金	E39	設計寿命	40000h	

No.	SBP-ECO-6W		製品仕様	
6		調光/非調光 FC CE ENEC	全光束	500-560lm
			色温度	2700K 6000K
			寸法・重量	φ50×68mm 65g
			定格電圧	AC100V
			照射角度	30°
	消費電力	6W	演色性	Ra 90
口金	E11	設計寿命	40000h	

No.	SGL-18		製品仕様	
13		IP66 非調光	全光束	1300lm/1530lm
			色温度	3000K/5000K
			寸法・重量	φ150×198mm 390g
			定格電圧	AC100V-200V
			照射角度	300°
	消費電力	18W	演色性	Ra 75
口金	E26	設計寿命	40000h	

No.	SBP-CSL-6W		製品仕様	
7		調光/非調光 FC CE ENEC	全光束	520-570lm
			色温度	2700K 6000K
			寸法・重量	φ70×81mm 65g
			定格電圧	AC100V
			照射角度	60°
	消費電力	6W	演色性	Ra 80
口金	E11	設計寿命	40000h	

No.	SGL-35S/35L		製品仕様	
14		IP65 非調光	全光束	2500lm/3000lm
			色温度	3000K/5000K
			寸法・重量	φ250×308(375)mm 810(840)
			定格電圧	AC100V-200V
			照射角度	300°
	消費電力	35W	演色性	Ra 75
口金	E39	設計寿命	40000h	

※仕様は予告なく変更する場合があります。