

LED照明商品一覧③ (水銀灯照明タイプ) ●街路灯



上向き専用ランプ・下向き専用ランプという特許発想。
他製品とは次元の違う明るさを実現します！

No.	製品画像 (SGT-UP上向専用)	製品画像 (SGT-DW下向専用)	製品名	製品仕様			
1			●街灯用 上向用UP/下向用DW AC/DCコンバーター内蔵 ◆PS CE FC E E26 E39 cULus	消費電力(W)	18W	全光束	約2060lm
				寸法(mm)	φ93 × 164mm	従来品相当 (W)	※目安100W
				重量(kg)	約300 g	演色性(R a)	R a 75以上
				電圧(V)	AC100V-240V	色温度(K)	2000K~5000K
				使用温度(°C)	-15°C~+45°C	口金規格	E26/E39
				付属品	下向用には落下防止ワイヤー	設計寿命	40000時間
2			●街灯用 SGT-28UP/DW 上向用UP/下向用DW AC/DCコンバーター外付 ◆PS CE FC E E26 E39 cULus	消費電力(W)	28W	全光束	約3570lm
				寸法(mm)	φ93×263mm	従来品相当 (W)	※目安200W
				重量(kg)	約380g	演色性(R a)	R a 75以上
				電圧(V)	AC100V-240V	色温度(K)	2000K~5000K
				使用温度(°C)	-15°C~+45°C	口金規格	E26/E39
				付属品	外付電源 下向用には落下防止ワイヤー	設計寿命	40000時間
3			●街灯用 SGT-38UP/DW 上向用UP/下向用DW AC/DCコンバーター外付 ◆PS CE FC E E26 E39 cULus	消費電力(W)	38W	全光束	約4830lm
				寸法(mm)	φ93×300mm	従来品相当 (W)	※目安300W
				重量(kg)	約450g	演色性(R a)	R a 75以上
				電圧(V)	AC100V-240V	色温度(K)	2000K~5000K
				使用温度(°C)	-15°C~+45°C	口金規格	E39
				付属品	外付電源 下向用には落下防止ワイヤー	設計寿命	40000時間
4			●街灯・SS用 SGT-48UP/DW 上向用UP/下向用DW AC/DCコンバーター外付 ◆PS CE FC E E26 E39 cULus	消費電力(W)	48W	全光束	約6250lm
				寸法(mm)	φ93×300mm	従来品相当 (W)	※目安400W
				重量(kg)	約480 g	演色性(R a)	R a 75以上
				電圧(V)	AC100V-240V	色温度(K)	2000K~5000K
				使用温度(°C)	-15°C~+45°C	口金規格	E39
				付属品	外付電源 下向用には落下防止ワイヤー	設計寿命	40000時間



※この製品は横向きでの使用はできません。
※この製品は既存のガラスグローブの開口部寸法により
入らない場合がございますので必ず事前に開口部寸法をご確認下さ

※予告なく仕様が変更になる場合があります。

