





















# LED照明商品一覧④ (水銀灯照明タイプ) ●ガソリンスタンド用

No.	製品画像		製品名	製品仕様			
1			●SS用  <b>SGT-60UP/DW</b> 上向用UP/下向用DW AC/DCコンバーター外付  	消費電力(W)	<b>60W</b>	全光束	約7500lm
				寸法(mm)	φ120×300mm	従来品相当(W)	※目安400W
				重量(kg)	約1.05kg	演色性(Ra)	Ra 75以上
				電圧(V)	AC100V-240V	色温度(K)	2000K~5000K
				使用温度(°C)	-15°C~+45°C	口金規格	E39
				付属品	外付電源 下向用には落下防止ワイヤー	設計寿命	40000時間
2			●SS用  <b>SGT-70UP/DW</b> 上向用UP/下向用DW AC/DCコンバーター外付  	消費電力(W)	<b>70W</b>	全光束	約8300lm
				寸法(mm)	φ170×300mm	従来品相当(W)	※目安400W
				重量(kg)	約1.5kg	演色性(Ra)	Ra 75以上
				電圧(V)	AC100V-240V	色温度(K)	2000K~5000K
				使用温度(°C)	-15°C~+45°C	口金規格	E39
				付属品	外付電源 下向用には落下防止ワイヤー	設計寿命	40000時間
3			●SS用  <b>SGT-90GS</b> AC/DCコンバーター外付  	消費電力(W)	<b>85W</b>	全光束	約9800lm
				寸法(mm)	φ300×160~260mm	従来品相当(W)	※目安400W
				重量(kg)	約1.5kg	演色性(Ra)	Ra 75以上
				電圧(V)	AC100V-240V	色温度(K)	2000K~5000K
				使用温度(°C)	-15°C~+45°C	口金規格	E39
				付属品	外付電源 下向用には落下防止ワイヤー	設計寿命	40000時間
4			●SS用  <b>SGT-90GSK</b> AC/DCコンバーター外付  	消費電力(W)	<b>85W</b>	全光束	約9800lm
				寸法(mm)	φ300×100~220mm	従来品相当(W)	※目安400W
				重量(kg)	約1.5kg	演色性(Ra)	Ra 75以上
				電圧(V)	AC100V-240V	色温度(K)	2000K~5000K
				使用温度(°C)	-15°C~+45°C	口金規格	-
				付属品	外付電源 下向用には落下防止ワイヤー	設計寿命	40000時間

※これらの製品は既存のガラスグローブの開口部寸法により入らない場合がございますので必ず事前に開口部寸法をご確認下さい。

※予告なく仕様変更になる場合があります。

