

LED照明商品一覧⑤ (水銀灯照明タイプ) ●屋外照明 防水・塩害対策仕様



<製品説明>

軽量・コンパクト・大光量すべての要望にお応えできます。
 港・埠頭・ゴルフ場・工場・駐車場・SS・工事現場等、屋外で大光量を必要とする場所に最適。
 IP67で防水性が非常に高いだけでなく塩害対策も考え本体をフッ素コーティングしてあります。
 屋外だけでなく屋内の水銀灯代替えとしても使用可能。
 専用の金具ベースに固定すると2台連結も可能。

No.	製品画像	製品名	製品仕様				全光束(lm)
			消費電力(W)		従来品相当(W)		
1	      	SGF-40WP 防水・耐塩害仕様 (IP67)	消費電力(W)	40W	従来品相当(W)	HF200W	4,000lm
			寸法(mm)	320×138×93mm	電圧(V)	AC100V-240V	
			重量(kg)	約2.45kg	演色性(R a)	Ra 75以上	
			  	色温度(K)	3000K 5700K		
				使用温度(°C)	-20°C～+50°C		
				設計寿命	40000時間		
				防水規格	IP67		
2	      	SGF-90WP 防水・耐塩害仕様 (IP67)	消費電力(W)	90W	従来品相当(W)	HF400W	9,000lm
			寸法(mm)	320×138×93mm	電圧(V)	AC100V-240V	
			重量(kg)	約2.5kg	演色性(R a)	Ra 75以上	
			  	色温度(K)	3000K 5700K		
				使用温度(°C)	-20°C～+50°C		
				設計寿命	40000時間		
				防水規格	IP67		
3	      	SGF-175WP 防水・耐塩害仕様 (IP67)	消費電力(W)	175W	従来品相当(W)	HF700W	17,500lm
			寸法(mm)	365×150×93mm	電圧(V)	AC100V-240V	
			重量(kg)	約3.25kg	演色性(R a)	Ra 75以上	
			  	色温度(K)	3000K 5700K		
				使用温度(°C)	-20°C～+50°C		
				設計寿命	40000時間		
				防水規格	IP67		
4	      	SGF-185WPS 防水・耐塩害仕様 (IP67)	消費電力(W)	185W	従来品相当(W)	HF700W以上	18,000lm
			寸法(mm)	365×150×93mm	電圧(V)	AC100V-240V	
			重量(kg)	約3.25kg	演色性(R a)	Ra 75以上	
			  	色温度(K)	3000K 5700K		
				使用温度(°C)	-20°C～+50°C		
				設計寿命	40000時間		
				防水規格	IP67		

※仕様は予告なく変更する場合があります。