


# LED照明商品一覧⑦ (街路灯タイプ) 電源内蔵 (IP64)



No.	製品画像	製品名	製品仕様				全光束(lm)
			消費電力(W)		従来品相当(W)		
1		<b>JGK-S-9</b> 電源内蔵タイプ 	消費電力(W)	<b>9W</b>	従来品相当(W)	60W	
			寸法(mm)	φ 70mm×163mm	電圧(V)	AC85V-265V	
			重量(kg)	約310g	演色性(R a)	R a 80以上	
					色温度(K)	2700K-6000K	
					口金規格	E26	
					使用温度(°C)	-20°C ~ +50°C	
					設計寿命	40000時間	
					IP規格	64	
約1020 lm							
2		<b>JGK-S-16</b> 電源内蔵タイプ 	消費電力(W)	<b>16W</b>	従来品相当(W)	80W	
			寸法(mm)	φ 70mm×173mm	電圧(V)	AC85V-265V	
			重量(kg)	約340g	演色性(R a)	R a 80以上	
					色温度(K)	2700K-6000K	
					口金規格	E26	
					使用温度(°C)	-20°C ~ +50°C	
					設計寿命	40000時間	
					IP規格	64	
約1700 lm							
3		<b>JGK-S-18</b> 電源内蔵タイプ 	消費電力(W)	<b>18W</b>	従来品相当(W)	100W ~ 120W	
			寸法(mm)	φ 70mm×193mm	電圧(V)	AC85V-265V	
			重量(kg)	約380g	演色性(R a)	R a 80以上	
					色温度(K)	2700K-6000K	
					口金規格	E26 E39	
					使用温度(°C)	-20°C ~ +50°C	
					設計寿命	40000時間	
					IP規格	64	
約1950 lm							
4		<b>JGK-S-24</b> 電源内蔵タイプ 	消費電力(W)	<b>24W</b>	従来品相当(W)	120W ~ 150W	
			寸法(mm)	φ 70mm×213mm	電圧(V)	AC85V-265V	
			重量(kg)	約400g	演色性(R a)	R a 80以上	
					色温度(K)	2700K-6000K	
					口金規格	E26 E39	
					使用温度(°C)	-20°C ~ +50°C	
					設計寿命	40000時間	
					IP規格	64	
約2450 lm							
5		<b>JGK-S-27</b> 電源内蔵タイプ 	消費電力(W)	<b>27W</b>	従来品相当(W)	150W	
			寸法(mm)	φ 93mm×193mm	電圧(V)	AC85V-265V	
			重量(kg)	約645g	演色性(R a)	R a 80以上	
					色温度(K)	2700K-6000K	
					口金規格	E26 E39	
					使用温度(°C)	-20°C ~ +50°C	
					設計寿命	40000時間	
					IP規格	64	
約2900 lm							
6		<b>JGK-S-36</b> 電源内蔵タイプ 	消費電力(W)	<b>36W</b>	従来品相当(W)	36W	
			寸法(mm)	φ 93mm×233mm	電圧(V)	AC85V-265V	
			重量(kg)	約745g	演色性(R a)	R a 80以上	
					色温度(K)	2700K-6000K	
					口金規格	E26 E39	
					使用温度(°C)	-20°C ~ +50°C	
					設計寿命	40000時間	
					IP規格	64	
約3700 lm							
7		<b>JGK-S-45</b> 電源内蔵タイプ 	消費電力(W)	<b>45W</b>	従来品相当(W)	250W	
			寸法(mm)	φ 93mm×254mm	電圧(V)	AC85V-265V	
			重量(kg)	約880g	演色性(R a)	R a 80以上	
					色温度(K)	2700K-6000K	
					口金規格	E39	
					使用温度(°C)	-20°C ~ +50°C	
					設計寿命	40000時間	
					IP規格	64	
約4600 lm							
8		<b>JGK-S-54</b> 電源内蔵タイプ 	消費電力(W)	<b>54W</b>	従来品相当(W)	300W	
			寸法(mm)	φ 93mm×254mm	電圧(V)	AC85V-265V	
			重量(kg)	約900g	演色性(R a)	R a 80以上	
					色温度(K)	2700K-6000K	
					口金規格	E39	
					使用温度(°C)	-20°C ~ +50°C	
					設計寿命	40000時間	
					IP規格	64	
約5600 lm							

※予告なく仕様に変更になる場合があります。