


LED照明商品一覧⑧ (街路灯タイプ) 電源外付(IP64)



No.	製品画像	製品名	製品仕様				全光束(lm)
			消費電力(W)		従来品相当(W)		
1		JGK-S-27MW 外付電源タイプ CE RoHS	消費電力(W)	27W	従来品相当(W)	150W	約2900 lm
			寸法(mm)	φ93mm×172mm	電圧(V)	AC85V-265V	
			重量(kg)	約510g	演色性(R a)	R a 80以上	
					色温度(K)	2700K-6000K	
					口金規格	E26 E39	
					使用温度(°C)	-20°C ~ +50°C	
					設計寿命	40000時間	
		IP規格	64				
2		JGK-S-36MW 外付電源タイプ CE RoHS	消費電力(W)	36W	従来品相当(W)	200W	約3800 lm
			寸法(mm)	φ93mm×210mm	電圧(V)	AC85V-265V	
			重量(kg)	約610g	演色性(R a)	R a 80以上	
					色温度(K)	2700K-6000K	
					口金規格	E26 E39	
					使用温度(°C)	-20°C ~ +50°C	
					設計寿命	40000時間	
		IP規格	64				
3		JGK-S-45MW 外付電源タイプ CE RoHS	消費電力(W)	45W	従来品相当(W)	250W	約4700 lm
			寸法(mm)	φ93mm×230mm	電圧(V)	AC85V-265V	
			重量(kg)	約680g	演色性(R a)	R a 80以上	
					色温度(K)	2700K-6000K	
					口金規格	E39	
					使用温度(°C)	-20°C ~ +50°C	
					設計寿命	40000時間	
		IP規格	64				
4		JGK-S-54MW 外付電源タイプ CE RoHS	消費電力(W)	54W	従来品相当(W)	300W	約5600 lm
			寸法(mm)	φ93mm×230mm	電圧(V)	AC85V-265V	
			重量(kg)	約700g	演色性(R a)	R a 80以上	
					色温度(K)	2700K-6000K	
					口金規格	E39	
					使用温度(°C)	-20°C ~ +50°C	
					設計寿命	40000時間	
		IP規格	64				
5		JGK-S-60MW 外付電源タイプ CE RoHS	消費電力(W)	60W	従来品相当(W)	350W	約6400 lm
			寸法(mm)	φ120mm×251mm	電圧(V)	AC85V-265V	
			重量(kg)	約1500g	演色性(R a)	R a 80以上	
					色温度(K)	2700K-6000K	
					口金規格	E39	
					使用温度(°C)	-20°C ~ +50°C	
					設計寿命	40000時間	
		IP規格	64				
6		JGK-S-80MW 外付電源タイプ CE RoHS	消費電力(W)	80W	従来品相当(W)	400W	約8200 lm
			寸法(mm)	φ120mm×291mm	電圧(V)	AC85V-265V	
			重量(kg)	約1820g	演色性(R a)	R a 80以上	
					色温度(K)	2700K-6000K	
					口金規格	E39	
					使用温度(°C)	-20°C ~ +50°C	
					設計寿命	40000時間	
		IP規格	64				
7		JGK-S-100MW 外付電源タイプ CE RoHS	消費電力(W)	100W	従来品相当(W)	400W	約11000 lm
			寸法(mm)	φ120mm×331mm	電圧(V)	AC85V-265V	
			重量(kg)	約2100g	演色性(R a)	R a 80以上	
					色温度(K)	2700K-6000K	
					口金規格	E39	
					使用温度(°C)	-20°C ~ +50°C	
					設計寿命	40000時間	
		IP規格	64				
8		JGK-S-125MW 外付電源タイプ CE RoHS	消費電力(W)	125W	従来品相当(W)	MF400W	約13000 lm
			寸法(mm)	φ120mm×406mm	電圧(V)	AC85V-265V	
			重量(kg)	約2700g	演色性(R a)	R a 80以上	
					色温度(K)	2700K-6000K	
					口金規格	E39	
					使用温度(°C)	-20°C ~ +50°C	
					設計寿命	40000時間	
		IP規格	64				

※予告なく仕様変更になる場合があります。