LED照明商品一覧⑨　(ダウンライトタイプ)　●屋内照明用

1　高輝度高演色性5630LED素子、日本古河電気会社製のMCPET反射シートを採用、発光効率は25％up
2　外付け電源は本体に固定され、安全で取り付け易い。PF＞0.9
3　拡散板は光が柔らかく、目に優しい仕様。アングル＞140°
4　放熱性に優れる一体化のデザイン。

No.	製品画像	製品名	製品仕様				全光束(lm)
1		SGD-6	消費電力(W)	6W	従来品相当(W)	60W	約590 lm
			寸法(mm)	φ90×60×125mm 取付穴径　90mm	電圧(V)	AC100V-240V	
					演色性(Ｒａ)	Ra 80以上	
			重量(kg)	約265g	使用温度(℃)	-20℃～＋50℃	
					設計寿命	40000時間	
					色温度(K)	2800-3000K 4000-4500K 5500-6000K	
2		SGD-10	消費電力(W)	10W	従来品相当(W)	80W	約950 lm
			寸法(mm)	φ125×80×140mm 取付穴径　125mm	電圧(V)	AC100V-240V	
					演色性(Ｒａ)	Ra 80以上	
			重量(kg)	約373　g	使用温度(℃)	-20℃～＋50℃	
					設計寿命	40000時間	
					色温度(K)	2800-3000K 4000-4500K 5500-6000K	
3		SGD-15	消費電力(W)	15W	従来品相当(W)	100W	約1590 lm
			寸法(mm)	φ155×80×180mm 取付穴径　150mm	電圧(V)	AC100V-240V	
					演色性(Ｒａ)	Ra 80以上	
			重量(kg)	約531　g	使用温度(℃)	-20℃～＋50℃	
					設計寿命	40000時間	
					色温度(K)	2800-3000K 4000-4500K 5500-6000K	
4		SGD-20	消費電力(W)	20W	従来品相当(W)	150W	約2100 lm
			寸法(mm)	φ170×80×190mm 取付穴径　170mm	電圧(V)	AC100V-240V	
					演色性(Ｒａ)	Ra 80以上	
			重量(kg)	約　667g	使用温度(℃)	-20℃～＋50℃	
					設計寿命	40000時間	
					色温度(K)	2800-3000K 4000-4500K 5500-6000K	
5		SGD-30	消費電力(W)	30W	従来品相当(W)	200W	約3100 lm
			寸法(mm)	φ200×88×230mm 取付穴径　200mm	電圧(V)	AC100V-240V	
					演色性(Ｒａ)	Ra 80以上	
			重量(kg)	約　889g	使用温度(℃)	-20℃～＋50℃	
					設計寿命	40000時間	
					色温度(K)	2800-3000K 4000-4500K 5500-6000K	

※仕様は予告なく変更する場合があります。